

Dräger X-plore® 3300/3500 Zweifilter Halbmasken



Einsatz vorbereiten und Filter anbringen



1 Bajonett-Filter in Pfeilrichtung drehend ...



2 ... an Masken-Anschluss anbringen. Markierungen am Maskenkörper und Filtern erleichtern die Befestigung.

Warnung: Bärte können den erforderlichen dichten Sitz der Halbmaske beeinträchtigen und Leckagen verursachen – Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter Halbmaske und eingebauten Atemfiltern antreten. Dieses Poster ersetzt nicht das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung der eingesetzten Maske und der eingesetzten Filter. Beide Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch von Maske und Filter genau gelesen und verstanden werden! Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Krankheit oder Tod führen! Bei Rückfragen bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre zuständige Dräger-Organisation unter +49 451 882-0 ansprechen.

Maske anlegen



3 Bebänderung über den Kopf ziehen. Bei Dräger X-plore® 3500 Verschlussbaken der Bebänderung schließen (s. kl. Abb.)



4 Maskenkörper über Mund und Nase setzen und Kopfspinne anlegen.



5 Bebänderung gleichmäßig festziehen bis die Halbmaske bequem und fest anliegt. Ggf. nachjustieren.

Dichtprüfung: Vor jedem Einsatz!



6 **Unterdruckprüfung:** Beide Filter mit den Händen dichthalten und einatmen, bis Unterdruck entsteht, Luft kurzzeitig anhalten. Der Unterdruck soll bestehen bleiben. Sonst Maske zurechtrücken und Bänder nachziehen oder andere Größe verwenden. Prüfung wiederholen bis Maske dicht sitzt.



7 **Überdruckprüfung:** Ausatemventil dichthalten und einmal kräftig ausatmen. In der Maske baut sich kurzzeitig ein leichter Überdruck auf. Falls Luft über den Dichtrahmen abströmt, Maske zurechtrücken und Bebänderung nachziehen oder andere Größe verwenden. Prüfung wiederholen bis Maske dicht sitzt.



Einsatzbereit.